

**IDIT Druppelbevloeiingsslang**  
**PE 16 mm x 1,15 mm 46mil**  
**4bar 130micron 2,3ltr/h 30cm**  
**zwart 50m type Non PC**  
**(7006235)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Type Non PC

Materiaal PE

Filtrage 130 micron

Filtrage 120 mesh

Werkdruk 4 bar

Aanb. druk 2 bar

Wand 46 mil

Wand 1,15 mm

Afgifte 2,3 ltr/h

Maat 16 mm

Lengte 50 m

Binnen ø 13,7 mm

Max. lengte per streng 59 m

Dripperafstand 30 cm

| IDIT |                           |                           |                           |                           |                          |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Bar  | Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr | Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-3,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-10 ltr |
| 0,5  | 0,9                       | 1,5                       | 2,0                       | 2,8                       | 6,5                      |
| 1,0  | 1,3                       | 2,1                       | 2,9                       | 4,0                       | 9,3                      |
| 1,5  | 1,6                       | 2,6                       | 3,6                       | 4,9                       | 11,5                     |
| 2,0  | 1,9                       | 3,1                       | 4,1                       | 5,7                       | 13,3                     |



**bosta**  
bringing water to life

# PRODUCTINFORMATIE

Inline druppelslang op korte rollen, speciaal voor kleinschalige projecten.

**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

<http://www.bosta.com>