

**Hunter Nozzle kunststof  
binnendraad 1,0 - 3,0bar 0°-90°  
licht groen type Fixed PRO 4Q  
(7032600)**



**Hunter®**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | kunststof |
|-----------|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Werkdruk | 1,0 - 3,0 bar |
|----------|---------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Aanb. druk | 2.1 bar |
|------------|---------|

|       |             |
|-------|-------------|
| Kleur | licht groen |
|-------|-------------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Fixed PRO |
|------|-----------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Capaciteit | -- m <sup>3</sup> /h |
|------------|----------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Capaciteit | 0,68 - 0,91 l/min |
|------------|-------------------|

|      |    |
|------|----|
| Type | 4Q |
|------|----|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Instelbereik sector | 0°-90° |
|---------------------|--------|

|            |      |
|------------|------|
| Sproeihoek | -- ° |
|------------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Radius | 1,2 m |
|--------|-------|

## PRODUCTINFORMATIE

Ontworpen voor de meest betrouwbare, nauwkeurige oplossing met vaste boogstraal.

**Gegenereerd op datum: 24-02-2026**

