

VGE Pro Low pressure lamp UV system RVS 1 1/2" buitendraad 6bar type Control Monitor 75- 76 (7034025)



VGE pro
UV DISINFECTION SOLUTIONS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS
Werkdruk	6 bar
Type	Control Monitor 75-76
Capaciteit Qmax	6 m ³ /h
Maat	1 1/2"
Verbinding	buitendraad
Vermogen	75 W

PRODUCTINFORMATIE

Het VGE Pro Inox-systeem zorgt voor een perfecte desinfectie dankzij het hoge vermogen en de geavanceerde behandeling door de UV-lamp. Het systeem maakt gebruik van een 316L RVS reactor van hoge kwaliteit, dankzij het hoogwaardige lasproces doorstaat de reactor alle lektests. De beits- en passiveringsbehandeling verbetert de corrosiebestendigheid en levensduur van de unit aanzienlijk. De behandeling met glaspereels geeft het toestel een premium uitstraling. Het VGE Pro Inox systeem is voorzien van de unieke Smart Pin Technologie waardoor het mogelijk is om de lamp veilig te vervangen ondanks dat het systeem gevuld is met water en onder druk staat. De controller is voorzien van een kleurendisplay. Een optionele UV-sensor kan worden aangesloten om het behandelingsproces te bewaken.

Eigenschappen:

- Hoge corrosieweerstand
- Getest op lekken
- Slimme pin-technologie
- UV-stralingsreflectie
- Eenvoudig te installeren

- Geavanceerde controller

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>