

STF Zandfilter carbon steel ST37.2 epoxy coating 20" binnendraad 8bar blauw type F620 (7024312)



STF
matholding group

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Materiaal carbon steel ST37.2

Verbinding binnendraad

Werkdruk 8 bar

Type F620

Capaciteit 8 - 13,5 m³/h

Kiezel 125 kg


Maat 20"

Diameter 500 mm

Gewicht 60 kg

Filteropp. 0.2 m²

Max capaciteit 13.5 m³/h



PRODUCTINFORMATIE

Uitgerust met filterdoppen met een verticale opening van 0,35mm.

Voor filterinstallaties, filterinstallaties op skids en elektronische controllers (AC of DC), neem contact met ons op.

Spoelen: 60 seconden, waarbij tot 75% van de water stroom nodig is. Spoelcyclus dient handmatig te worden geactiveerd of door een elektronische controller wanneer het drukverschil (ΔP) over het filter de vooraf ingestelde waarde of tijd heeft bereikt.

Filter maat: wordt bepaald door de stroomsnelheid door het filter. De optimale stroomsnelheid door de tank dient 65 - 70m/h te zijn.

Filter medium: laagdikte van precies 40 cm.

Toepassing: Voorfilter aan het begin van de hoofdleiding, ideaal voor water met organische verontreinigingen.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>