

NaanDan Rondsproeier kunststof 1/2" buitendraad rood type Super 10 FR (7021001)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Super 10 FR

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Sproeihoek 25 °

Aanb. druk 3 -5 bar

Kleur rood

Capacity 3bar 0,67 m³/u

Capacity 4bar 0,67 m³/u

Capacity 5bar 0,67 m³/u

Maat 1/2"

Max diameter 20.5 m

Radius 3bar 10,2 m

Radius 4bar 10,2 m

Radius 5bar 10,2 m

Type Super 10 Flow Regulated														
brown			blue			yellow			green			red		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
3,0-5,0	0,32	17	3,0-5,0	0,36	18	3,0-5,0	0,45	20	3,0-5,0	0,55	20	3,0-5,0	0,67	20,5

PRODUCTINFORMATIE

Bal aangedreven sproeier met 2 uitlaat sproeimondjes ontwerp dat de uniformiteit en windbestendigheid verhoogd.

Deze drukgecompenseerde sproeier heeft een gelijke afgifte tussen 3,0 - 5,0 bar.

Bruine sproeimond alleen te gebruiken in combinatie met de wegbeschermpaat (ketsplaat).

Gegeneerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>