

# Tricoflex Slang PVC 50 mm x 63 mm 8bar geel 25m (0501050)



**TRICOFLEX**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |      |
|-------|------|
| Kleur | geel |
|-------|------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | PVC |
|-----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatuurbereik | -15°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Barstdruk | 19 bar |
|-----------|--------|

|      |               |
|------|---------------|
| Maat | 50 mm x 63 mm |
|------|---------------|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 25 m |
|--------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 50 mm |
|----------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Buiten ø | 63 mm |
|----------|-------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Binnendiam. | 2 " |
|-------------|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 8 bar |
|----------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 6,5 mm |
|------|--------|

## PRODUCTINFORMATIE

Gele PVC slang met gebreide inlage. Barium en cadmium vrij.

**Gegenereerd op datum: 25-02-2026**

<http://www.bosta.com>