

Honeywell Filtercombinatie messing 1" buitendraad 16bar DN25 DVGW type FK-06 (7003839)



Honeywell

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	FK-06
------	-------

Materiaal	messing
-----------	---------

Keurmerk	DVGW
----------	------

Bediening

Kleur hendel	zwart
--------------	-------

Materiaal hendel	kunststof
------------------	-----------

Materiaal kogel	RVS
-----------------	-----

Materiaal klep	messing
----------------	---------

Materiaal huis	messing
----------------	---------

Materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	40 °C
------------------	-------

Max capaciteit	6 m ³ /h
----------------	---------------------

Max. omgevingstemperatuur	55 °C
---------------------------	-------

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Maat	1"
------	----

Lengte	180 mm
--------	--------

DN	25
----	----

Diameter	61 mm
----------	-------

Gewicht	1.5 kg
---------	--------

AFMETINGEN

Cb-1	180 mm
------	--------

Ct-1	111 mm
------	--------

PRODUCTINFORMATIE

FK-06 spoelbare filtercombinaties zorgen voor een continue toevoer van gefilterd water. Ze voorkomen het binnendringen van vreemde deeltjes zoals roestdeeltjes, hennepstrengen en zandkorrels. De ophoping van vreemde deeltjes in de bodem van de filterkuip kan eenvoudig worden verwijderd door omgekeerd spoelen. Het reduceerventiel voorkomt overdrukschade en vermindert het waterverbruik. De apparaten voldoen aan de DIN/DVGW-vereisten. Dankzij de compacte buitenafmetingen kan de filtercombinatie zelfs worden gemonteerd op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

- Een draai aan de instelknop is alles wat nodig is voor het instellen
- De instelling is direct af te lezen van de instelindicator
- Gefilterde watertoevoer blijft behouden, zelfs tijdens het spoelen
- Inlaatdrukcompensatie - fluctuerende inlaatdruk heeft geen invloed op de uitlaatdruk
- Filter en volledige filterkuip zijn vervangbaar

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>