

# Hunter Magneetventiel glass- filled nylon 2" binnendraad 15bar 24VAC type ICV-201-GB met doorstroomregeling (7032975)



**Hunter®**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiaal        | glass-filled nylon                                    |
| Bediening        | indirect servo gestuurd met volumeregulerende spindel |
| Verbinding       | binnendraad                                           |
| Spanning         | 24VAC                                                 |
| Minimum voordruk | 1.5 bar                                               |
| Werkdruk         | 15 bar                                                |
| Type             | ICV-201-GB                                            |
| Capaciteit       | 0,4 - 757 l/min                                       |
| Materiaal huis   | glass-filled nylon                                    |
| Maat             | 2"                                                    |
| Type             | met doorstroomregeling                                |
| Max. temp.       | 66 °C                                                 |

## PRODUCTINFORMATIE

ICV magneetventielen zijn bestand tegen drukken tot 15 bar en kunnen de krachten die ontstaan t.g.v. wisselende drukken goed aan, Standaard voorzien van een EPDM membraan met inlage en heeft een doorstroomregeling.

**Gegenereerd op datum: 24-02-2026**

<http://www.bosta.com>