

Schakelunit vorstbeveiliging 230VAC wit type Gelelec (0892803)



Comment modifier le point de consigne.

1. Appuyer sur la touche SET pendant plus de 2 secondes.
2. La valeur du point de consigne s'affiche et la led s'allume.
3. Changer la valeur du point de consigne avec les touches ▲ ou ▼ dans les 10s.
4. Pour mémoriser la nouvelle valeur du point de consigne, appuyer de nouveau sur la touche SET ou attendre 10s.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit
-------	-----

Type	Gelelec
------	---------

IP waarde	IP55
-----------	------

Spanning	230VAC
----------	--------

Hoogte	170 mm
--------	--------

PRODUCTINFORMATIE

Deze digitale vorstbestendige schakelkast zorgt voor een continue filtratie wanneer de temperatuur onder een vooraf bepaalde waarde zakt. De schakelkast start voor u de filtratie (gedwongen) wanneer de luchttemperatuur lager is dan de gewenste waarde (instelbaar), zelfs buiten het filterbereik gedefinieerd door de filterklok.

Inclusief temperatuursonde met 1,5 meter kabel Afmetingen (H x B x D) in mm : 170 x 120 x 80

Schakelkasten conform de Europese normen 60439.1, 60439.3, Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/CE) en Laagspanningsrichtlijn (2006/95/CE)

Transformators conform de Europese norm EN-61558

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>