

# DAB Gemonteerde pompput PE 5,13A 230VAC grijs type PE1014 Complete (7038494)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	PE1014 Complete
Materiaal	PE
Pomphuis	RVS 304
MWK	9.6 m
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Max capaciteit	24 m <sup>3</sup> /h
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Vermogen	1 PK
Vermogen	0.75 kW
Ampère	5,13 A

## PRODUCTINFORMATIE

PE-pompput uitgerust met 2 x Feka VS 750 MNA roestvrijstalen dompelpompen voor afvalwater. Ideaal geschikt voor het verpompen van afvalwater en rioolwater met vaste stoffen tot

maximaal 50 mm. Volledig gemonteerd en uitgerust met DSD-geleidingssysteem en balansklep: PE-pompput  $\varnothing$  1000 x 1400 mm Vlakke bodem 1x inlaatsok  $\varnothing$  160 mm 1x uitlaat  $\varnothing$  90 mm 1x kabeldoorvoer  $\varnothing$  75 mm 2x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz 2x installatieset bestaande uit DSD-geleidingssysteem met kogelafsluiter en terugslagklep 1x kabelbeschermbuis 75 mm, 5 meter 1x gietijzeren mangat, klasse D (zwaar verkeer) 1x betonnen richel 900900200 mm 1x pompbesturingskast met niveausonde en hoogwater-vlotterschakelaar Toepassing: Geschikt voor het verpompen van regenwater en/of rioolwater met vaste stoffen tot 50 mm.

**Gegenereerd op datum: 09-05-2026**

<http://www.bosta.com>