

Gel connector for cable NYY 3 x 1,5 until NYY 5 x 2,5 PP type GTQ 6 (7033949)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	GTQ 6
Materiaal	PP
Temperatuurbereik	-40°C - 140°C
IP waarde	IP68

PRODUCTINFORMATIE

Met gel gevulde gegoten behuizing met dubbele afdichting en 5-polige klemmenstrook biedt een weer- en vochtbestendige verbinding en aftakmof voor kabels tot 5 x 2,5 mm². Kan buiten, in de grond, in water, in kabelkanalen en binnen worden geïnstalleerd. De gegoten behuizing is gemaakt van slagvast, UV-bestendig, halogeenvrij PP met dubbele afdichting en is weer- en vochtbestendig. Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C en getest volgens DIN EN 50393. Geen speciaal gereedschap nodig. De eenheid kan opnieuw worden geopend. Snelle en eenvoudige installatie. Klaar voor direct gebruik. In de doos inbegrepen: Met gel gevulde gegoten behuizing met dubbele afdichting 5-polige klemmenstrook voor kabels tot 2,5 mm², incl. geschikte inbussleutel Kabelbinder om de gegoten behuizing veilig te sluiten Montage-instructies

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>