

**NaanDan Microsproeier met PE
slang en stabilisator kunststof
4/7 mm insteek 1.25 mm 360°
30cm violet type Smart Jet PC
"I" Inverted (7020908)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Smart Jet PC "I" Inverted
------	---------------------------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Verbinding	insteek
------------	---------

Instelbereik sector	360°
---------------------	------

Openingsdruk	1.0 bar
--------------	---------

Aanb. druk	1.0 - 3.0 bar
------------	---------------

Kleur	violet
-------	--------

Capaciteit 2 bar	46 l/u
------------------	--------

Capaciteit 1bar	46 l/u
-----------------	--------

Capaciteit 1,5bar	46 l/u
-------------------	--------

Capaciteit 2,5bar	46 l/u
-------------------	--------

Capaciteit 3bar	46 l/u
-----------------	--------

Maat	4/7 mm
------	--------

Lengte	30 cm
--------	-------

Sproeimond	1.25 mm
------------	---------

Radius 2bar	2,55 m
-------------	--------

PRODUCTINFORMATIE

Wordt ondersteboven gemonteerd, compleet gemonteerd met PES slang en geleverd met "barbed" verbinding en witte stabilisator.

Druk gecompenseerd voor constante stroom tussen de 1,0 en 3,0 bar.

Inverted "I" is een rondsproeier patroon.

Ideaal voor: appels, peren, hazelnoten, pruimen.

Voor montage in PE-buis, ponsgat 4 mm.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>