

# NaanDan Rondsproeier kunststof 1/2" buitendraad blauw type Super 10 FR (7020998)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Super 10 FR

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Sproeihoek 25 °

Aanb. druk 3 -5 bar

Kleur blauw

Capacity 3bar 0,36 m<sup>3</sup>/u

Capacity 4bar 0,36 m<sup>3</sup>/u

Capacity 5bar 0,36 m<sup>3</sup>/u

Maat 1/2"

Max diameter 18 m

Radius 3bar 9 m

Radius 4bar 9 m

Radius 5bar 9 m

| Type Super 10 Flow Regulated |      |    |         |      |    |         |      |    |         |      |    |         |      |      |  |
|------------------------------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|------|--|
| brown                        |      |    | blue    |      |    | yellow  |      |    | green   |      |    | red     |      |      |  |
| Bar                          | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø    |  |
| 3,0-5,0                      | 0,32 | 17 | 3,0-5,0 | 0,36 | 18 | 3,0-5,0 | 0,45 | 20 | 3,0-5,0 | 0,55 | 20 | 3,0-5,0 | 0,67 | 20,5 |  |

# PRODUCTINFORMATIE

Bal aangedreven sproeier met 2 uitlaat sproeimondjes ontwerp dat de uniformiteit en windbestendigheid verhoogd.

Deze drukgecompenseerde sproeier heeft een gelijke afgifte tussen 3,0 - 5,0 bar.

Bruine sproeimond alleen te gebruiken in combinatie met de wegbeschermpaat (ketsplaat).

**Gegeneerd op datum: 23-02-2026**

<http://www.bosta.com>