

NaanDan
Druppelbevloeiingsslang PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130micron 1,1ltr/h 30cm zwart
300m type Amnon PC CNL
(7020697)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Amnon PC CNL
Materiaal	PE
Filtrage	130 micron
Filtrage	120 mesh
Openingsdruk	1 bar
Werkdruk	4 bar
Aanb. druk	1 - 4 bar
Afgifte	1,1 ltr/h
Maat	20 mm
Lengte	300 m
Binnen ø	17,6 mm
Max. lengte per streng	300 m
Driperafstand	30 cm
Wand	47 mil
Wand	1,2 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Amnon CNL (Compensated Non- Leakage) platte druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen tijd kost om het systeem weer te vullen Openingsdruk: 1,0 bar.

Sluitingsdruk: 0,2 bar.

Drukregulerend bereik: 1,0 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen die in baaltjes geteeld worden zoals aardbeien.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>