

# DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 3,3A 230VAC met 1m kabel type Micra 50M olie gevuld (7030954)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 noryl GFN2

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Max. temperatuur 35 °C

Buiten ø 74 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max capaciteit 2.7 m<sup>3</sup>/h

Pers 1 "

Max. omgevingstemperatuur -5 °C

BEP Capaciteit 1.8

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type Micra 50M

Vermogen 0,5 PK

Model	met 1m kabel
-------	--------------

MWK	45 m
-----	------

Maat	1"
------	----

Spanning	230VAC
----------	--------

Gewicht	9 kg
---------	------

Vermogen	0.37 kW
----------	---------

Waaiers	15
---------	----

Ampère	3,3 A
--------	-------

BEP Opvoerhoogte	26.9
------------------	------

PORlh	34.3
-------	------

PORhh	18.8
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----

## AFMETINGEN

Db	74 mm
----	-------

L	930 mm
---	--------

L	930 mm
---	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----



# PRODUCTINFORMATIE

Geschikt om schoon water te verpompen, vrij van vaste stoffen.

Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m<sup>3</sup>.

Installatie: Verticaal in putten van 90 mm. of groter, tanks en vijvers (met koelmantel). Bij plaatsing in horizontale positie moet worden gezorgd voor een goede ondersteuning en koelmantel.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>