

**Yamit Kunstmesttank staal  
gepoedercoat 25" x 19 mm  
slangtule 8bar blauw 300ltr  
type F580V verticaal (7026027)**



YAMIT  
FILTRATION

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Kleur      | blauw              |
| Materiaal  | staal gepoedercoat |
| Verbinding | slangtule          |
| Type       | verticaal          |
| Werkdruk   | 8 bar              |
| Type       | F580V              |
| Inhoud     | 300 ltr            |
| Maat       | 25" x 19 mm        |
| Gewicht    | 115 kg             |

## PRODUCTINFORMATIE

Buiten- en binnencoating: elektrostatische ovengebakken polyester-epoxy poedercoating met een dikte van 150-200 micron.

Kunstmesttanks hebben geen externe energiebron nodig om te functioneren, behalve een drukverschil over de inlaat en uitlaat. Flexibele en duurzame rubberen verbinding. Zeer goed bestand tegen corrosie door chemicaliën die in de landbouw worden gebruikt.

Bediening: de kunstmesttanks zijn eenvoudig in gebruik en onderhoud. Een drukverschil tussen de inlaat- en uitlaat verbindingen zorgt voor stroming in de tank, waardoor chemicaliën vanuit de tank via de uitlaat naar het hoofdnet worden verplaatst.

Toepassing: de kunstmest tanks zijn de ideale kostenconcurrerende oplossing voor bemesting

van gewassen waar automatische systemen te duur zijn of waar geen elektriciteit beschikbaar is.

**Gegenereerd op datum: 23-02-2026**

<http://www.bosta.com>