

**Norsup Variabele speed  
zwembadpomp 2" x 1 1/2"  
binnendraad 230VAC  
wit/zwart type Evo Pro with  
Modbus 1,5pk (7035201)**



 **NORSUP** 4 YEARS WARRANTY

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur wit/zwart

Type Evo Pro with Modbus

Materiaal waaier 1 noryl

Materiaal afdichting NBR

Verbinding binnendraad

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Breedte 196 mm

Hoogte 301 mm




IP waarde IP54

Vermogen 1,5 PK

Maat 2" x 1 1/2"

Gewicht 12.7 kg

Vermogen 1.1 kW



# PRODUCTINFORMATIE

Deze pomp is uitgerust met een geïntegreerde besturing en kan naar wens worden geprogrammeerd. Met de timerfunctie is het mogelijk om tot vijf verschillende snelheden in te stellen op specifieke tijdstippen van de dag. Daarnaast heeft de pomp een skimmerfunctie, waarmee een interval kan worden geprogrammeerd zodat de pomp korte tijd op hoge snelheid draait (bijvoorbeeld elke drie uur gedurende vijf minuten op 3000 tpm) om al het vuil van het wateroppervlak te verwijderen. Bediening met een externe zwembadbesturing via de geïntegreerde besturingskabel is ook mogelijk. Dankzij de motor met variabel toerental kan de pomp zeer stil werken. De pomp kan worden geïnstalleerd op bestaande aansluitingen op pompen van de volgende modellen: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime etc.

Kenmerken:

- Timer met 5 dagelijkse snelheidsinstellingen mogelijk
- Skimmerfunctie voor het reinigen van het wateroppervlak
- Bedieningskabel voor externe bediening
- Tot 24 m<sup>3</sup> (bij 8m H [m])
- Aansluitingen: 1,5"/ 2" binnendraad
- Zoutwaterbestendig: tot 0,4% (4 g/l)
- Isolatie: klasse F
- Bescherming: IP55
- Schacht: 316 roestvrij staal
- Duitse "high spec" motor
- Eenfasige motor met thermische beveiliging
- Inclusief dekselopener
- Permanente magneet motor
- 4 jaar garantie

Aanbevolen pompaansluiting:

50 mm x 1,5" Art-Nr: 0100432

63 mm x 2" Art-Nr: 0100433

**Gegenerereerd op datum: 24-02-2026**

<http://www.bosta.com>