

**Rain Bird Pop-up sproeier  
kunststof 3/4" binnendraad  
40°-360° zwart type 5006-PC-  
SAM-R-SS (7021635)**



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | kunststof |
|-----------|-----------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Capaciteit | 3 - 36,6 l/min |
|------------|----------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Spoeihoek | 13/25 ° |
|-----------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Max diameter | 30.4 m |
|--------------|--------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Radius | 7,6 - 15,2 m |
|--------|--------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Radius 4bar | 10,6 - 15,2 m |
|-------------|---------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Aanb. druk | 1.7 - 4.5 bar |
|------------|---------------|

|      |                  |
|------|------------------|
| Type | 5006-PC-SAM-R-SS |
|------|------------------|

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Capacity 2.5bar | 0,31-1,63 m <sup>3</sup> /u |
|-----------------|-----------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Capacity 2bar | 0,28-1,45 m <sup>3</sup> /u |
|---------------|-----------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Capacity 3bar | 0,34-1,79 m <sup>3</sup> /u |
|---------------|-----------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Capacity 4bar | 0,40-2,06 m <sup>3</sup> /u |
|---------------|-----------------------------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 3/4" |
|------|------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Instelbereik sector | 40°-360° |
|---------------------|----------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Riserhoogte | 15 cm |
|-------------|-------|

| Type 5000 13° |      |     |         |      |     |       |      |      |       |      |      |
|---------------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Nr. 1         |      |     | Nr. 1,5 |      |     | Nr. 2 |      |      | Nr. 3 |      |      |
| Bar           | Q    | R   | Bar     | Q    | R   | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    |
| 2,5           | 0,20 | 8,6 | 2,5     | 0,32 | 9,2 | 2,5   | 0,41 | 9,5  | 2,5   | 0,62 | 10,1 |
| 3,5           | 0,24 | 8,8 | 3,5     | 0,38 | 9,4 | 3,5   | 0,49 | 9,9  | 3,5   | 0,74 | 10,8 |
| 4,5           | 0,27 | 8,8 | 4,5     | 0,44 | 9,4 | 4,5   | 0,56 | 10,1 | 4,5   | 0,84 | 11,0 |

  

| Type 5000 25° |      |      |       |      |      |         |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
|---------------|------|------|-------|------|------|---------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| Nr. 1,5       |      |      | Nr. 2 |      |      | Nr. 2,5 |      |      | Nr. 3 |      |      | Nr. 4 |      |      | Nr. 5 |      |      |
| Bar           | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar     | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    |
| 2,5           | 0,31 | 10,4 | 2,5   | 0,41 | 11,0 | 2,5     | 0,50 | 11,3 | 2,5   | 0,62 | 11,2 | 2,5   | 0,81 | 12,3 | 2,5   | 1,03 | 12,7 |
| 3,5           | 0,37 | 10,7 | 3,5   | 0,49 | 11,3 | 3,5     | 0,60 | 11,3 | 3,5   | 0,74 | 12,2 | 3,5   | 0,97 | 12,8 | 3,5   | 1,23 | 13,7 |
| 4,5           | 0,42 | 10,8 | 4,5   | 0,55 | 11,3 | 4,5     | 0,68 | 11,3 | 4,5   | 0,84 | 12,2 | 4,5   | 1,10 | 12,8 | 4,5   | 1,40 | 13,7 |

# PRODUCTINFORMATIE

De 5000-serie is een ideale rotor gedreven pop-up voor grote tuinen en professionele toepassingen welke een grote veelzijdigheid en betrouwbaarheid vragen.

De 5000-serie is toepasbaar met verschillende sproeimonden voor uiteenlopende neerslag patronen. De 5000 serie is de meest gebruikte pop-up sproeier!

De 5000-serie wordt geleverd in verschillende uitvoeringen, zoals de Plus (PL) met afsluiter om onderhoudstijd te verminderen, PRS (R) met drukregelaar om water te besparen, SAM Seal-A-Matic terugslagklep voor installatie in glooiende percelen en met RVS stijgbuis voor anti vandalisme toepassingen.

3.0 mm nozzle voorgemonteerd

## Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>