

**DAB Dompelpomp RVS 304 2"**  
**binnendraad 3,44A 400VAC**  
**RVS type Feka VS 1200 T-NA**  
**(7030953)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur RVS

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 RVS 304

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 50 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Pers 2 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Type Feka VS 1200 T-NA

Vermogen 1,6 PK

Maat 2"

Vlotter niet meegeleverd

Spanning 400VAC

Vermogen 1.2 kW

MWK 14

Ampère 3,44 A

Max capaciteit 30 m<sup>3</sup>/h

BEP Capaciteit 21.4

BEP Opvoerhoogte 7.67

PORlh 10.1

PORhh 5.86

PORlq 14.98

PORhq 25.68

## AFMETINGEN

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



# PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale dompeldiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

**Gegenereerd op datum: 24-02-2026**

<http://www.bosta.com>