

**Gevlochten slang RVS/silicone**  
**1" buitendraad x wartel**  
**binnendraad 6bar DN25 60cm**  
**RVS messing buitendraad**  
**KTW/DVGW type recht**  
**(0081116)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | RVS |
|-------|-----|

|      |       |
|------|-------|
| Type | recht |
|------|-------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiaal | RVS/silicone |
|-----------|--------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Keurmerk | KTW/DVGW |
|----------|----------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Eigenschap | messing buitendraad |
|------------|---------------------|

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Verbinding | buitendraad x wartel binnendraad |
|------------|----------------------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatuurbereik | -50°C - 200°C |
|-------------------|---------------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 1" |
|------|----|

|    |    |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 25 mm |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Buiten ø | 32,5 mm |
|----------|---------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 60 cm |
|--------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Buigradius | 20 mm |
|------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 6 bar |
|----------|-------|

## AFMETINGEN

|   |     |
|---|-----|
| D | 1 " |
|---|-----|

**Gegenereerd op datum: 20-02-2026**

<http://www.bosta.com>