

**Hunter Nozzle kunststof  
binnendraad 1,0 - 3,0bar 0°-90°  
zwart type Fixed PRO 15Q  
(7032621)**



**Hunter®**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | kunststof |
|-----------|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Werkdruk | 1,0 - 3,0 bar |
|----------|---------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Aanb. druk | 2.1 bar |
|------------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Fixed PRO |
|------|-----------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Capaciteit | 0,15 - 0,26 m <sup>3</sup> /h |
|------------|-------------------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Capaciteit | 2,50 - 4,32 l/min |
|------------|-------------------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | 15Q |
|------|-----|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Instelbereik sector | 0°-90° |
|---------------------|--------|

|            |      |
|------------|------|
| Sproeihoek | 28 ° |
|------------|------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Radius | 3,9 - 5,2 m |
|--------|-------------|

## PRODUCTINFORMATIE

Ontworpen voor de meest betrouwbare, nauwkeurige oplossing met vaste boogstraal.

**Gegenereerd op datum: 24-02-2026**

