

**Amiad Automatisch filter
glasvezel versterkt nylon 2"
buitendraad 8bar 100micron
0,1 mm RVS 316 9-12VDC latch
zwart/groen type Mini Sigma
On-line (7038399)**



 **amiad**[®]
WATER SYSTEMS

 **bosta**
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart/groen
Type	Mini Sigma On-line
Materiaal	glasvezel versterkt nylon
Capaciteit	30 m ³ /h
Materiaal filterelement	RVS 316
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	buitendraad
Lengte	1096 mm
Spanning	9-12VDC latch
Breedte	421 mm
Gewicht	16 kg
Hoogte	370 mm
Minimum voordruk	1.5 bar
Werkdruk	8 bar
BackflushOutlet	1 1/2 "
Filtrage	100 micron
Maat	2"

Backflush flow rate	8,7 m ³ /u
---------------------	-----------------------

Filteropp.	0.12 m ²
------------	---------------------

Filtrage	0,1 mm
----------	--------

AFMETINGEN

Cr-1	225 mm
------	--------

PRODUCTINFORMATIE

De Amiad Mini Sigma.

De Amiad ADI-P 12VDC-controller met een 2W-Latch-solenoid biedt de mogelijkheid om via Bluetooth het filter met de Amiad-app op uw mobiel te bewaken en bedienen.

De app biedt de volgende informatie:

- Statusmelding en spoelcyclustellers.
- Waarschuwing lage / hoge druk en lege batterij.
- Rapporten en geschiedenis van de prestatiegegevens.

De zelfreinigingscyclus wordt geactiveerd door een geïntegreerde stuurschakelaar die wordt aangestuurd: een signaal doordat het ingestelde drukverschil is bereikt, een tijdsinterval of een handmatige start.

Spoeltijd van 10 seconden.

Geleverd met 1 ½" spoelklep.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>