

**Profec Watermeter messing 2
1/2" buitendraad 16bar 0,1A
15m³/h DN50 24V blauw
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontaal met pulse
optie (0892311)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Type	TL multi jet
Materiaal	messing
Keurmerk	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Verbinding	buitendraad
Type	horizontaal met pulse optie
MinimumReadingCapacity	0.00005
Spanning	24V
Werkdruk	16 bar
Max. temp.	50 °C
Capaciteit Qmax	30 m ³ /h
Capaciteit Qn	15 m ³ /h
DN (inch)	2 "
Maat	2 1/2"
Pulse optie	100 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.31 m ³ /u

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /u
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /u
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Lengte	280/300 mm
--------	------------

DN	50
----	----

Breedte	125 mm
---------	--------

Diam.	2 "
-------	-----

AFMETINGEN

H	172 mm
---	--------

PRODUCTINFORMATIE

Multi-jet watermeters zijn standaard voorzien van een pulsgever. Puls optie zoals gegeven in specificaties.

De gegenereerde puls kan d.m.v. een losse pulsopnemer worden doorgegeven .

Door het verdraaien van het kijkglas en verplaatsen van de wijzer met de pulsgever kan de puls frequentie eenvoudig worden gewijzigd.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>