

Rain Bird Controller kunststof 24VAC wit type ILX-IVM EU 60 stations (7028617)



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit
-------	-----

Type	ILX-IVM
------	---------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Spanning	24VAC
----------	-------

Hoogte	364 mm
--------	--------

Type	EU
------	----

Aantal stations	60
-----------------	----

PRODUCTINFORMATIE

Het nieuwe ESP-LX-IVM 2-Wire-systeem van Rain Bird wordt geleverd met de nieuwe Integrated Valve Module (IVM).

Ingangen voor flowsensoren: tot 5 in de LX-IVM en tot 10 in de LX-IVM Pro. Deze "slimme solenoïde" blijft in constante communicatie met de controller en zorgt voor een efficiënte irrigatie en geavanceerde diagnostiek.

Er kunnen maximaal vier 2-draads paden worden aangesloten, plus tools voor flowdetectie en flowbeheer.

Er is slechts de helft van het aantal draadverbindingen nodig, wat de installatiekosten en de betrouwbaarheid verbetert.

Een 2-draads pad moet om de 150 m of om de 15 apparaten worden beveiligd en geaard. Hiervoor wordt de IVM-SD Line Surge Protector gebruikt.

Draadconnectoren inbegrepen; Beschikbare talen: EN, ES, FR, DE, IT, PT.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

