

NaanDan
Druppelbevloeïingsslang PE 16
mm x 1,0 mm 39mil 4bar
130micron 1,1ltr/h 50cm zwart
500m type Amnon PC CNL
(7020656)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	Amnon PC CNL
------	--------------

Materiaal	PE
-----------	----

Filtrage	130 micron
----------	------------

Filtrage	120 mesh
----------	----------

Openingsdruk	1 bar
--------------	-------

Werkdruk	4 bar
----------	-------

Aanb. druk	1 - 4 bar
------------	-----------

Afgifte	1,1 ltr/h
---------	-----------

Maat	16 mm
------	-------

Lengte	500 m
--------	-------

Binnen ø	14 mm
----------	-------

Max. lengte per streng	280 m
------------------------	-------

Dripperafstand	50 cm
----------------	-------

Wand	39 mil
------	--------

Wand	1,0 mm
------	--------

PRODUCTINFORMATIE

De Amnon CNL (Compensated Non- Leakage) platte druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen tijd kost om het systeem weer te vullen Openingsdruk: 1,0 bar.

Sluitingsdruk: 0,2 bar.

Drukregulerend bereik: 1,0 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen die in baaltjes geteeld worden zoals aardbeien.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>