

DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 3,3A 230VAC met 15m kabel en control box booster type Micra 50M olie gevuld (7030892)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 noryl GFN2

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Buiten ø 74 mm

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Max capaciteit 2.7 m³/h

Pers 1 "

BEP Capaciteit 1.8

IP waarde IP68

Type Micra 50M

Vermogen 0,5 PK

Model met 15m kabel en control box booster

Maat 1"

Gewicht 9 kg

Vermogen 0.37 kW

Waaiers 15

MWK 45

Ampère 3,3 A

BEP Opvoerhoogte 26.9

PORlh 34.3

PORhh 18.8

PORlq 1.3


PORhq 2.2

AFMETINGEN

Db 74 mm

H-1 930 mm

ØDi-1 1"



PRODUCTINFORMATIE

Inclusief gemonteerde 15 m kabel en regelkast.

Geschikt voor schoon chemisch neutraal water, vrij van vaste stoffen en schurende delen

Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m³.

Installatie: in bronnen van 3 of groter, tanks en vijvers positie: verticaal. Bij horizontale installatie moet worden gezorgd voor voldoende ondersteuning en een koelmantel.

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>