

Seko Commerciale zwembad controle unit 3,5bar 230VAC type PoolFeeder tabs M (7039291)



seko

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	230VAC
Werkdruk	3,5 bar
Type	PoolFeeder tabs M
Max. vol. zwembad	850 m ³
Amount of tabs	10 kg

PRODUCTINFORMATIE

De PoolFeeder is een alles-in-één chloortabletdoseeroplossing voor het ontsmetten van commerciële zwembaden. De PoolFeeder wordt aangesloten op de SekoWeb app en online portal voor 24/7 monitoring en programmering op afstand. Het biedt zowel handmatige als automatische bediening en is verkrijgbaar in drie modellen om in elke doseerbehoefte te voorzien, van kleine spabaden tot meerdere installaties in waterparken. De PoolFeeder is ontworpen met het oog op veiligheid en maakt gebruik van chloortabletten. Deze worden op het punt van dosering opgelost om de vervuilingrisico's te vermijden die gepaard gaan met de opslag van vloeibaar chloor. Chloor wordt met intervallen direct vanuit een geïntegreerde tank gedoseerd, waarbij de opgeloste oplossing door een venturi-mondstuk via een boosterpomp naar het zwembadwater wordt getransporteerd. De unieke droogtankfunctie van PoolFeeder zorgt ervoor dat de interne tank leeg en droog blijft nadat de dosering is voltooid. Ondertussen vermindert het geïntegreerde automatische wassysteem van het systeem de onderhoudsbehoefte en de frequentie van handmatige reiniging. Dit volledig geïntegreerde systeem doseert chloor met superieure precisie en consistentie.

Kenmerken:

- Doseeremmer voor chloortabletten
- Chloordosering direct vanuit een geïntegreerde tank
- Functie voor droge tank
- Web aansluiting

- Zwembadvoeder L geschikt voor zwembaden binnen tot 1.800m³, buiten 1.700m³
- Pool Feeder M geschikt voor zwembaden binnen tot 900m³, buiten 850m³

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>