

Grundfos Meertraps centrifugaalpomp RVS DN35 DIN flens 7,9A 400VAC type CRI 5-22 A FGJ I V HQQV (7039745)



GRUNDFOS 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS

As RVS 316

Pomphuis RVS 316

Materiaal waaier 1 RVS 304

Verbinding DIN flens

Spanning 400VAC

Temperatuurbereik -20°C - 90°C

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Type CRI 5-22 A FGJ I V HQQV

Vermogen 5.5 PK

Maat DN35

Vermogen 4 kW

Waaiers 22

MWK 158

Ampère 7,9 A

Max capaciteit 8.5 m³/h

PRODUCTINFORMATIE

Grundfos CRI-pompen zijn verticale, niet-zelfaanzuigende, meertraps, in-line centrifugaalpompen die geschikt zijn voor installatie in leidingsystemen en montage op een fundering, ideaal voor industriële toepassingen. Dit ontwerp zorgt voor een compacter pompsysteem en leidingwerk. CR-pompen zijn ontworpen voor diverse toepassingen, variërend van het verpompen van drinkwater tot het verpompen van chemicaliën. Hierdoor zijn de pompen geschikt voor een breed scala aan pompsystemen waarbij de prestaties en het materiaal van de pomp aan specifieke eisen voldoen.

Gegenererd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>