

Tricoflex Slang PVC 25 mm x 32,5 mm 8bar geel 100m type R (7033055)



TRICOFLEX

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	geel
-------	------

Type	R
------	---

Materiaal	PVC
-----------	-----

Temperatuurbereik	-15°C - 60°C
-------------------	--------------

Barstdruk	24 bar
-----------	--------

Werkdruk	8 bar
----------	-------

Maat	25 mm x 32,5 mm
------	-----------------

Lengte	100 m
--------	-------

Binnen ø	25 mm
----------	-------

Buiten ø	32,5 mm
----------	---------

Binnendiam.	1 "
-------------	-----

Wand	3,75 mm
------	---------

PRODUCTINFORMATIE

Het meerlaagse ontwerp zorgt er voor dat de slang Tricoflex® R zowel zeer flexibel is (dus makkelijk te hanteren) als een uitstekende weerstand heeft tegen herhaaldelijk buigen, pletten en hoge trekkrachten. De sterke inlage en in vergelijking tot de Tricoflex® gewijzigde gebruikte materialen maken Tricoflex® R slang tot een product dat bijzonder geschikt is voor sproei-installaties in kassen, met een hogere weerstand tegen trekkrachten. Bovendien is het

binnenoppervlak uiterst glad, waardoor het drukverlies in de slang lager is. Tricoflex® R is gemaakt van hoogwaardige materialen en biedt een opmerkelijke weerstand tegen veroudering en is bijzonder flexibel. Toepassing: Sproeiboom-installaties in kassen. Irrigatie.

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>