

Flotide Warmtepomp Inverter ABS 50 mm 9,9A 230VAC zwart type horizontaal SX 9/32 (7034988)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	horizontaal SX
Materiaal	ABS/RVS
Condensator	titanium
Ventilator richting	Horizontaal
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	40 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	9 °C
Herz	50 Hz
Max. omgevingstemperatuur	43 °C
Fase	1
Min. omgevingstemperatuur	-7 °C
Koelmiddel	R32
Compressor merk	Gree
Ventilatoren (aantal)	1
Energy label	A

Nominaal debiet	4 m ³ /u
Brutogewicht	54 kg
Maat	50 mm
Type	9/32
Gewicht	42 kg
Ampère	9,9 A
Geluidsniveau	48 dB
Volume zwembad	25-45 m ³
Max. vol. zwembad	45 m ³
COP bij A15/W25	6 ~ 4.1
Verw. cap. bij A15/W25	6.5 ~ 1.2 kW
Fan power	0,04 kW
Ventilatorsnelheid	550~800 Rpm
Geluidsniveau	28 dB
CO2 equivalent	0,27 ton
COP bij A27/W27	10 ~ 5.8
Verw. cap. bij A27/W27	9.0 ~ 2.4 kW
Vermogen	2.25 - 0.36 kW

AFMETINGEN

H	618 mm
---	--------

L	888 mm
---	--------

W	360 mm
---	--------

PRODUCTINFORMATIE

De Inverter warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit aan te passen aan de weersomstandigheden. Met behulp van de nieuwe automatische standen worden de compressor- en ventilatorsnelheden gevarieerd om het geluidsniveau en het energieverbruik tot 50% te verlagen. Met de SmartGrid-technologie worden de warmtepompen aangestuurd op basis van de vereiste warmtevraag, en kunnen ze niet aangestuurd worden op basis van de beschikbare elektriciteit. Wanneer de hoeveelheid zelf geproduceerde elektriciteit onder de waarde komt die de warmtepomp en alle andere verbruikers samen nodig hebben, is er externe elektriciteit nodig. SmartGrid is een digitale aansturing waarmee externe signalen het elektriciteitsverbruik van de warmtepompen kunnen beïnvloeden.

Kenmerken:

- Energielabel A
- De omvormer van de warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit automatisch aan te passen aan de weersomstandigheden
- "All seasons" model werkt tot -7°C
- Stille werking met geluidsarme roterende compressor en geluidsarme ventilatormotor met variabele snelheid
- Automatische verwarming en koeling
- Automatische ontdooiing
- Eenvoudige temperatuurregeling met glazen touchscreen
- Hoog rendement, COP tot 10,3
- Kast gemaakt van ABS
- R32-gas, dat een 3x lager GWP (Global Warming Potential) heeft dan R410A

- 2 jaar garantie voor warmtepomp, 5 jaar garantie voor compressor en warmtewisselaar
- Inclusief winterhoes
- Wi-Fi-module inbegrepen
- SmartGrid-technologie
- Maximaal zwembadvolume afhankelijk van omgevingsfactoren

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>