

NaanDan
Druppelbevloeiingsslang PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 33cm bruin
100m type TurfDrip Sub
Surface (7030182)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	bruin
Type	TurfDrip Sub Surface
Materiaal	PE
Filtrage	130 micron
Lengte	100 m
Binnen ø	13,6 mm
Openingsdruk	0,5 bar
Dripperafstand	33 cm
Werkdruk	4 bar
Aanb. druk	0,5 - 4 bar
Wand	47 mil
Wand	1,2 mm
Afgifte	1,6 ltr/h
Maat	16 mm
Max. lengte per streng	125 m

PRODUCTINFORMATIE

De NaanDan TurfDrip met Amnon PC AS druppelaar is ideaal voor commerciële druppelirrigatie op bodembedekkers, dichte beplanting, haagrijen en bomen. AS staat voor Anti-Syphon waardoor je deze druppelleiding boven en onder de grond kunt installeren. De vlakke in-line Amnon AS druppelaar heeft een antiwortelontwerp dat voorkomt dat wortels het labirint van de druppelaar binnendringen en verstoppert. Het speciale TurfDrip materiaal zorgt voor extra flexibiliteit om te voorkomen dat er voor en tijdens de installatie kronkels in de spoelen komen. De bruine spoelen zijn verpakt in plastic folie zodat je de overgebleven druppelslang in de originele verpakking kunt bewaren. Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar. Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>