

**NaanDan Knopdruppelaar
kunststof 4 mm x 4/7 mm
insteek x barbed 4ltr/h
grijs/zwart type Click Tif, PC
CNL (7020709)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Click Tif, PC CNL

Materiaal kunststof

Verbinding insteek x barbed

Openingsdruk 0,8 - 0,3 bar

Aanb. druk 1 - 4 bar

Kleur grijs/zwart

Afgifte 4 ltr/h

Maat 4 mm x 4/7 mm

PRODUCTINFORMATIE

De ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) on-line druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen tijd kost om het systeem weer te vullen met water.

Tevens zorgt het voor gelijkmatige waterverdeling over de planten.

Openingsdruk: 0,8 bar.

Sluitingsdruk: 0,3 bar.

Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar; Minimale werkdruk: 1,0 bar.

Minimale werkdruk aan het einde van de druppelslangen: 0,8 bar. Langere lengtes van de zijftakkingen dan 800 meter wordt niet aangeraden.

Voor montage in PE40-buis, ponsgat 3 mm.

Aangeraden filtratie: 130 micron.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toespassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen in tunnels en kassen zoals aardbeien, paprika's, tomaten, komkommers, frambozen, aubergines, etc.

Gegenerereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>