

# Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 4"/110mm flens 4bar grijs type SPDD1400 (7038381)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | glasvezel |
|-----------|-----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verbinding | flens |
|------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 4 bar |
|----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. temp. | 40 °C |
|------------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| Type | SPDD1400 |
|------|----------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Capaciteit | 46 m <sup>3</sup> /h |
|------------|----------------------|

|      |          |
|------|----------|
| Maat | 4"/110mm |
|------|----------|

|      |         |
|------|---------|
| Zand | 2640 kg |
|------|---------|


|            |                     |
|------------|---------------------|
| Filteropp. | 1.54 m <sup>2</sup> |
|------------|---------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Max. vol. zwembad | 230 m <sup>3</sup> |
|-------------------|--------------------|

# AFMETINGEN

|   |         |
|---|---------|
| B | 1442 mm |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| C | 2313 mm |
|---|---------|



# PRODUCTINFORMATIE

Micron SPDD-filters zijn uitgerust met een plaat- en mondstuksysteem, dat zorgt voor een uniforme stroom voor zowel filteren als terugspoelen, waardoor maximale prestaties door het mediabed worden gegarandeerd. Het mondstukplaatsysteem maakt ook de introductie van perslucht rechtstreeks in de bodem van het filtermedium mogelijk. Een uniforme introductie van lucht en water door de mondstukplaat zorgt voor krachtig roeren en expansie van het filtermediabed, wat nodig is voor een effectieve lucht/water-terugspoeling, wat leidt tot kortere terugspoeltijden en kleinere watervolumes. Bespaar tot 25% op terugspoelwater.

Functies:

- Beddiepte van 1,2 m
- Ultragladde spoelafwerking
- Flensverbindingen
- Sproeiplaatsysteem

**Gegenereerd op datum: 24-02-2026**

<http://www.bosta.com>