

**Hunter Pop-up sproeier
kunststof 1 1/2" binnendraad
5,5 - 8,3bar 40°-360° zwart type
I-90-ADV (7026266)**



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Materiaal kunststof

Verbinding binnendraad

Riserhoogte 8 cm

Werkdruk 5,5 - 8,3 bar

Aanb. druk 5.5 - 8.3 bar

Type I-90-ADV

Capaciteit 6,7 - 19,04 m³/h

Capaciteit 111,7 - 317,2 l/min

Maat 1 1/2"

Instelbereik sector 40°-360°

Max diameter 49.2 m

Radius 20,1 - 29,6 m

PRODUCTINFORMATIE

Meters maken met de I-90 Met een sproeibereik tot 30 meter is geen uitdaging te groot voor de Hunter I-90 pop-up sproeier. Plaats deze rotor in parken, op sportvelden, natuurgras en in openbare ruimtes en wees verzekerd van uniformiteit dankzij een sproeisysteem dat lang mee

gaat en weinig onderhoud nodig heeft. Maak meters met de I-90. Makkelijk te onderhouden Een sproeier uitgraven om een onderdeel te vervangen of vuil weg te halen is tijdrovend en bovenal niet gewenst als de I-90 in een publieke ruimte geplaatst is. Met de bodydop hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Deze heeft snelle toegang tot het filterscherm en de terugslagklep. Graven is niet meer nodig. De I-90 wordt geleverd met: -8 kleurgecodeerde nozzles; - kunststof stijgbuis; - rubberen, vuilafwerende kap. Specificaties I-90 - Exclusieve PressurePort™ - technologie zorgt voor een uitzonderlijke uniformiteit van de spuitdoppen. - Bepaal eenvoudig het sproeibeeld en bereik met de verschillende bijgeleverde nozzles. - Pas de radius van de straal eenvoudig aan dankzij het QuickCheck™ boogmechanisme. - Profiteer van flexibele installatie-opties doordat het model zowel een gedeeltelijke als volledige cirkel kan maken. - Voorkom waterverspilling dankzij de afvoerderugslagklep die zorgt dat het water in de sproeier blijft staan als de druk wegvalt. De Hunter I-90 is het antwoord op uw wateruitdaging. Ontdek het zelf.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>