

**Terugslagklep veerbelast  
messing 2" binnendraad 10bar  
DN50 type 425 (0410450)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |     |
|------|-----|
| Type | 425 |
|------|-----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal klep | messing |
|----------------|---------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Materiaal (veer) | RVS |
|------------------|-----|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | messing |
|----------------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | EPDM |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 90°C |
|-------------------|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 2" |
|------|----|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 140 mm |
|--------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Sleutelmaat | 68 |
|-------------|----|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Openingsdruk | 0,01 - 0,2 bar |
|--------------|----------------|

## AFMETINGEN

|            |     |
|------------|-----|
| Bouwlengte | 132 |
|------------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 105 mm |
|------|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 140 mm |
|---|--------|

|    |       |
|----|-------|
| L1 | 18 mm |
|----|-------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 2 " |
|-------|-----|

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>