

**PSH Zwembadpomp
polypropyleen 2" binnendraad
4,8A 230VAC zwart type ND.2
19M (7032222)**



 **P S H**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
As	RVS 316
Pomphuis	PP/GF30
Materiaal waaier 1	noryl
Materiaal (deksel)	polycarbonaat
Materiaal afdichting	koolstof/keramiek
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	40 °C
Breedte	220 mm
Hoogte	288 mm
Herz	50 Hz
IP waarde	IP55
Motor RPM	2900
Type	ND.2 19M
Capaciteit	24,3 m ³ /h
Vermogen	1 PK
Maat	2"

Lengte 551 mm





Spanning 230VAC

Gewicht 13.7 kg

Vermogen 0.75 kW

MWK 16

Ampère 4,8 A



PRODUCTINFORMATIE

De combinatie van corrosiebestendige materialen en hoogwaardige fabricage heeft geleid tot een uiterst betrouwbare, zelfaanzuigende zwembadpomp voor uw zwembad.

Eigenschappen:

- Aansluiting: binnendraad
- Zelfaanzuigend tot 4mwh
- Geschikt voor gebruik met zout chlorinators en zeewater tot 3,5% (35gr/l)
- Hoog rendement driefasenmotor klasse IE3 volgens norm IEC 60034-30-1
- Thermische beveiliging ingebouwd in eenfasige versie
- Isolatieklasse: F
- Bescherming: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm met optie van 60Hz
- Max water temperatuur: 40°C
- Uitwisselbaar met PSH ND1 pomp

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>