

**DAB Dompelpomp RVS 304 2"**  
**binnendraad 5,13A 230VAC**  
**RVS type Feka VS 750 M-NA**  
**(7038028)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	RVS
Materiaal	RVS 304
Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	RVS 304
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	2 "
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	Feka VS 750 M-NA
Vermogen	1 PK
MWK	9,6 m
Maat	2"
Vlotter	niet meegeleverd
Spanning	230VAC

Vermogen 0.75 kW

Ampère 5,13 A

Max capaciteit 24 m<sup>3</sup>/h

BEP Capaciteit 16.1

BEP Opvoerhoogte 5.13

PORlh 6.8

PORhh 3.77

PORlq 11.27

PORhq 19.32

## AFMETINGEN

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



# PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale dompeldiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

**Gegenereerd op datum: 09-05-2026**

<http://www.bosta.com>