

**Tavlit Semi-automatische
zuigfilter glasvezel versterkt
nylon 2" buitendraad 10bar
120micron 0,12 mm RVS 316
zwart type Adir Super
(7028551)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	Adir Super
------	------------

Materiaal	glasvezel versterkt nylon
-----------	---------------------------

Materiaal filterelement	RVS 316
-------------------------	---------

Filtrage	120 micron
----------	------------

Filtrage	120 mesh
----------	----------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Backflush flow rate	5,4 m ³ /u
---------------------	-----------------------

Lengte	280 mm
--------	--------

Gewicht	4.5 kg
---------	--------

Minimum voordruk	2 bar
------------------	-------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

BackflushOutlet	1 "
-----------------	-----

Capaciteit	25 m ³ /h
------------	----------------------

Maat	2"
------	----

Filteropp.	0.095 m ²
------------	----------------------

Filtrage

0,12 mm

Hoogte

720 mm

PRODUCTINFORMATIE

Standaard met double action reinigingssysteem.

Wordt geleverd met een standaard druk-indicator die de gebruiker laat zien dat het filter vuil is en gespoeld moet worden (vooringestelde waarde van het drukverschil is 0.5b).

Door de aftapkraan te openen en de hendel te draaien wordt de filterzeef gereinigd.

Tijdens het spoelen is de vloeistofstroom naar het veld ononderbroken.

Minimale benodigde druk tijdens het reinigen: 2bar.

Benodigd debiet tijdens het reinigen: 2bar = 5.4m³/h, 3bar = 6.8m³/h.

Wij adviseren om de leiding stroomopwaarts van een handbediende hoofdkraan te voorzien.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>