

Rain Bird
Druppelbevloeiingsslang PE
16,1 mm x 1,2 mm 3,8bar
125micron 1,6ltr/h 33cm bruin
100m type PC inline XFS sub
surface (7021538)



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	bruin
-------	-------

Materiaal	PE
-----------	----

Filtrage	125 micron
----------	------------

Lengte	100 m
--------	-------

Binnen ø	13,6 mm
----------	---------

Max. omgevingstemperatuur	52 °C
---------------------------	-------

Dripperafstand	33 cm
----------------	-------

Werkdruk	3,8 bar
----------	---------

Max. temp.	38 °C
------------	-------

Aanb. druk	1 - 3,8 bar
------------	-------------

Wand	1,2 mm
------	--------

Type	PC inline XFS sub surface
------	---------------------------

Afgifte	1,6 ltr/h
---------	-----------

Maat	16,1 mm
------	---------

Max. lengte per streng	175 m
------------------------	-------

PRODUCTINFORMATIE

De Rain Bird Druppelbevloeiingsslang, type PC inline XFS kan onder de grond verwerkt worden. Het is ideaal als het gaat om het maken van onderhoudsarme systemen voor gebruik in gazons en bij struiken of bodembedekkers.

De ondergrondse druppelslang wordt geleverd met een inline druppelaar en is uitgerust met koperbescherming om te voorkomen dat de wortels de druppelslang ingroeien.

Deze druppelslang is erg flexibel, makkelijk te verwerken in kleine ruimtes en bespaart daardoor veel koppelingen.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>