

**NaanDan Microsproeier**  
**kunststof 3/8WW buitendraad**  
**1,8 mm 180° helgroen type**  
**Hadar 7110, 180° (0609055)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, 180°

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 180°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur helgroen

Capaciteit 2 bar 166 l/u

Capaciteit 1bar 116 l/u

Capaciteit 1,5bar 140 l/u

Capaciteit 2,5bar 184 l/u


Capaciteit 3bar 197 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,8 mm

Radius 2bar 1,7 m

| 0609052 |     |      | 0609053 |     |      | 0609054 |     |      | 0609055 |     |      | 0609056 |     |      | 0609057 |     |      |
|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,3mm   |     |      | 1,4mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,8mm   |     |      | 2,0mm   |     |      | 2,3mm   |     |      |
| Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    | Bar     | l/h | R    |
| 1.0     | 60  | 1.35 | 1.0     | 79  | 1.40 | 1.0     | 88  | 2.00 | 1.0     | 116 | 1.60 | 1.0     | 138 | 1.65 | 1.0     | 180 | 1.75 |
| 1.5     | 74  | 1.40 | 1.5     | 89  | 1.50 | 1.5     | 110 | 1.60 | 1.5     | 140 | 1.65 | 1.5     | 171 | 1.70 | 1.5     | 227 | 1.80 |
| 2.0     | 87  | 1.50 | 2.0     | 103 | 1.55 | 2.0     | 128 | 1.65 | 2.0     | 166 | 1.70 | 2.0     | 199 | 1.75 | 2.0     | 265 | 1.85 |
| 2.5     | 97  | 1.55 | 2.5     | 115 | 1.60 | 2.5     | 144 | 1.70 | 2.5     | 184 | 1.75 | 2.5     | 224 | 1.80 | 2.5     | 300 | 1.90 |
| 3.0     | 107 | 1.60 | 3.0     | 124 | 1.65 | 3.0     | 159 | 1.75 | 3.0     | 197 | 1.80 | 3.0     | 248 | 1.85 | 3.0     | 333 | 2.00 |



# PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>