

# DAB Gemonteerde pompput PE 5,13A 230VAC zwart type PE814 Complete (7038493)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	PE814 Complete
Materiaal	PE
Pomphuis	RVS 304
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
MWK	9.6
Max capaciteit	24 m <sup>3</sup> /h
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Vermogen	1 PK
Vermogen	0.75 kW
Ampère	5,13 A

## PRODUCTINFORMATIE

PE-pompput uitgerust met Feka VS 750 MA roestvrijstalen dompelpomp voor afvalwater. Ideaal geschikt voor het verpompen van afvalwater en rioolwater met vaste stoffen tot maximaal 50

mm. Volledig gemonteerd en uitgerust met DSD-geleidingssysteem: PE-pompput  $\varnothing$  800 x 1400 mm Vlakke bodem 1x inlaatsok  $\varnothing$  160 mm 1x uitlaat  $\varnothing$  63 mm 1x kabeldoorvoer  $\varnothing$  75 mm 1x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz 1x installatieset bestaande uit DSD-geleidingssysteem met kogelafsluiter en terugslagklep 1x kabelbeschermbuis 75 mm, 5 meter 1x gietijzeren mangat, klasse D (zwaar verkeer) 1x betonnen richel 900900200 mm 1x pompbesturingskast met niveausonde en hoogwater-vlotterschakelaar Toepassing: Geschikt voor het verpompen van regenwater en/of afvalwater met vaste stoffen tot 50 mm.

**Gegenereerd op datum: 24-02-2026**

<http://www.bosta.com>