

# Hydro-S Vlinderklep PVC-U 90 mm flens 10bar DN80 grijs PN10 type 7500 (7014380)



  
hydro-s

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |      |
|------|------|
| Type | 7500 |
|------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Kleur hendel | blauw |
|--------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal klep | PVC-U |
|----------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Materiaal spindel | staal |
|-------------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PP GF |
|----------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | EPDM |
|----------------------|------|

|            |       |
|------------|-------|
| Verbinding | flens |
|------------|-------|

|       |      |
|-------|------|
| Flens | PN10 |
|-------|------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 40°C |
|-------------------|------------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 90 mm |
|------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 80 |
|----|----|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 48 mm |
|---------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Boorgat | 19 mm |
|---------|-------|

## AFMETINGEN

Ct-1 183 mm

PCD 160 mm

R 207 mm

W-1 48 mm

W-2 115 mm



**Gegenereerd op datum: 23-02-2026**

<http://www.bosta.com>