

# Zwembadslang PVC 63 mm x 55 mm 4bar wit 25m type Flexiclor (7013064)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | wit |
|-------|-----|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Flexiclor |
|------|-----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | PVC |
|-----------|-----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kleur binnenkant | blauw |
|------------------|-------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatuurbereik | -10°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 4 bar |
|----------|-------|

|      |               |
|------|---------------|
| Maat | 63 mm x 55 mm |
|------|---------------|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 25 m |
|--------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 55 mm |
|----------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Buiten ø | 63 mm |
|----------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 1060 g/m |
|---------|----------|

|      |      |
|------|------|
| Wand | 5 mm |
|------|------|



# PRODUCTINFORMATIE

Hoge bescherming tegen chloor en veroudering

- Binnenlaag: PVC, resistent tegen chloor, anti-oxidanten.
- Buitenlaag: hoogwaardige, flexibele PVC die makkelijk behandelbaar is en zo voor een eenvoudige installatie zorgt.
- Interne, rigide spiraal structuur biedt hoge weerstand tegen samendrukken en een anti-shock effect.
- Afgedekt bewaren en niet met zwaar gewicht belasten om vervorming te voorkomen.

**Gegenereerd op datum: 22-02-2026**

<http://www.bosta.com>