

**Drukbuīs geponst PE40 20 mm  
x 1,5 mm glad 4bar wit 500m  
geponst op 15cm (7024407)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | wit |
|-------|-----|

|           |      |
|-----------|------|
| Materiaal | PE40 |
|-----------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Verbinding | glad |
|------------|------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 35 °C |
|---------------------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 4 bar |
|----------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 20 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 500 m |
|--------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 17 mm |
|----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Geponst | 15 cm |
|---------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 1,5 mm |
|------|--------|

## PRODUCTINFORMATIE

Toepassing: voorgestane LDPE wordt voornamelijk gebruikt met druppelaars of druppelaar sets, maar ook met micro sproeiers met barbed verbinders.

Witte LDPE: de witte kleur wordt gebruikt om het zonlicht te weerkaatsen naar het gewas hetgeen de groei ten goede komt. Anderzijds absorbeert zwarte LDPE het licht, maar is wel beter bestand tegen bacteriën groei.

**Gegenereerd op datum: 06-10-2025**

