

**Profec Tussenklep met  
kleplichter nodulair gietijzer  
(GGG40) epoxy coating DN50  
DIN flens 16bar DN50 blauw  
PN10/16 (0402634)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | blauw |
|-------|-------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Materiaal | nodulair gietijzer (GGG40) |
|-----------|----------------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Oppervlaktebehandeling | epoxy coating |
|------------------------|---------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Materiaal (deksel) | nodulair gietijzer |
|--------------------|--------------------|

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Materiaal huis | nodulair gietijzer (GGG40) |
|----------------|----------------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Materiaal afdichting | NBR |
|----------------------|-----|

|            |           |
|------------|-----------|
| Verbinding | DIN flens |
|------------|-----------|

|             |  |
|-------------|--|
| Pakkingring |  |
|-------------|--|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 80°C |
|-------------------|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Capaciteit | 41 m <sup>3</sup> /h |
|------------|----------------------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | DN50 |
|------|------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 200 mm |
|--------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

|       |         |
|-------|---------|
| Flens | PN10/16 |
|-------|---------|

|          |        |
|----------|--------|
| Buiten ø | 165 mm |
|----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Steekmaat | 125 mm |
|-----------|--------|

## AFMETINGEN

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 82.5 mm |
|------|---------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 200 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 125 mm |
|-----|--------|



**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>