

NaanDan Knopdruppelaar kunststof insteek x taper F 2ltr/h bruin type Click Tif, PC CNL (7020609)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Click Tif, PC CNL
------	-------------------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Verbinding	insteek x taper F
------------	-------------------

Openingsdruk	0,8 - 0,3 bar
--------------	---------------

Aanb. druk	1 - 4 bar
------------	-----------

Kleur	bruin
-------	-------

Afgifte	2 ltr/h
---------	---------

PRODUCTINFORMATIE

De ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) on-line druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen tijd kost om het systeem weer te vullen met water.

Tevens zorgt het voor gelijkmatige waterverdeling over de planten.

Openingsdruk: 0,8 bar.

Sluitingsdruk: 0,3 bar.

Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar. Minimale werkdruk: 1,0 bar.

Minimale werkdruk aan het einde van de druppelslangen: 0,8 bar.

Langere lengtes van de druppelslangen dan 800 meter wordt niet aangeraden.

Voor montage in PE40-buis, ponsgat 3 mm.

Aangeraden filtratie: 130 micron.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toespassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen in tunnels en kassen zoals aardbeien, paprika's, tomaten, komkommers, frambozen, aubergines, etc. De "taper" verbinding is te gebruiken met een multi-outlet met 2, 4 of 8 uitgangen om de waterstroom te verdelen. Gebruik van een steekpenn met een labirint is aanbevolen.

Gegenereerd op datum: 23-02-2026

<http://www.bosta.com>