

# NaanDan Sektorsproeier messing 1/2" buitendraad 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type 423 WP AG

Materiaal messing

Verbinding buitendraad

Max diameter 28 m

Sproeimond 4,0 mm

Aanb. druk 2 - 4 bar

Capacity 2bar 0,85 m<sup>3</sup>/u

Capacity 3bar 1,03 m<sup>3</sup>/u

Capacity 4bar 1,18 m<sup>3</sup>/u

Maat 1/2"

Radius 2bar 12,5 m

Radius 3bar 13,5 m

Radius 4bar 14 m

| Type 423 WP AG |      |      |       |      |      |       |      |      |
|----------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 3,2mm          |      |      | 3,5mm |      |      | 4,0mm |      |      |
| Bar            | Q    | R    | Bar   | Q    | R    | Bar   | Q    | R    |
| 1,5            | 0,59 | 11,0 | 1,5   | 0,59 | 11,5 | 1,5   | 0,71 | 11,5 |
| 2,0            | 0,57 | 11,5 | 2,0   | 0,66 | 12,0 | 2,0   | 0,85 | 12,5 |
| 3,0            | 0,70 | 12,5 | 3,0   | 0,81 | 13,0 | 3,0   | 1,03 | 13,5 |
| 4,0            | 0,81 | 13,0 | 4,0   | 0,91 | 13,5 | 4,0   | 1,18 | 14,0 |



**bosta**  
bringing water to life

# PRODUCTINFORMATIE

Deze agrarische (AG) versie heeft een extra beschermhuls tegen zand en stof en een verbeterde witte ring die beter bestand is tegen vuil.

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>